

H12 MODULE DE COMMANDE



Conçu et fabriqué fièrement en Amérique du Nord.
Compatible avec les batteries Milwaukee^{MC} 18 V ou équivalentes



Enregistrement
sur clé USB



Wi-Fi
Disponible



Écran hyper lumineux
Lisible en plein jour

H12 – CARACTÉRISTIQUES

Le module de commande Hathorn H12 est équipé d'un écran ACL **VividHD** de 12,1 pouces offrant une luminosité presque deux fois supérieure à celle de la marque populaire, ce qui en fait le plus grand et le meilleur moniteur lisible en plein jour de l'industrie. Le module M18 est le choix des professionnels pour toutes les conditions de luminosité (dont les rayons directs du soleil) et offre une qualité d'image HD saisissante, un contraste élevé et une technologie numérique « panoramique et zoom 8X » qui révèlent des détails échappant aux caméras à poussée latérale. Que vous travailliez dans le froid glacial des hivers canadiens ou la chaleur suffocante des étés de l'Arizona, il est temps de...

passer à VividHD!

- Écran ACL **VividHD** de 12,1 po lisible en plein jour et résistant aux chocs
- Compatible avec les batteries Milwaukee^{MC} 18 V ou équivalentes pour la portabilité et une autonomie prolongée
- Enregistrement USB, pause vidéo et lecture d'une seule touche
- Disponible avec le flux/enregistrement Wi-Fi **PipeSTREAM^{MC}**
- Éclairage réglable de la tête de caméra
- Sortie composante vidéo/audio
- Peut contenir 8 pages de texte à l'écran
- Compteur de métrage à l'écran avec remise à zéro
- Clavier pleine grandeur
- Contrôle de sonde de 512 Hz
- Fabrication nord-américaine authentique



HATHORN

Amérique du Nord : 1-866-HATHORN
International : +1-905-604-7040
www.hathorncorp.com • info@hathorncorp.com

H12 MODULE DE COMMANDE



Spécifications

- ACL VividHD de 12,1 po – Écran lisible en plein jour, résistant aux chocs, offrant la meilleure qualité d'image HD de l'industrie avec un zoom numérique allant jusqu'à 8X
- Enregistrement vidéo – MPEG4 – Sortie RCA, USB ou Wi-Fi à flux/enregistrement **PipeSTREAM^{MC}** (appli pour Apple ou Android)
- Éclairage – Commande d'éclairage réglable de la tête de caméra
- Audio – Microphone et haut-parleur intégrés
- USB – 1 x 0,5 A port USB 2.0
- Température d'utilisation : -30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)
- Connecteurs et plaque frontale en aluminium de qualité militaire usiné
- Alimentation – Adaptateur 12 V c.a./c.c. ou batterie externe 18 V (non comprise)
- Dimensions - 40 x 30 x 18 cm / 16 x 12 x 7 po
- Poids - 6,5 kg / 14 lb

N° de catalogue	Compatibilité du dévidoir	Wi-Fi Flux/enregistrement	Zoom numérique	Options d'alimentation	Options d'écran
H12	Tous les systèmes Hathorn sauf dévidoirs Wi-Fi.	Non	1X, 2X, 3X, 4X et 8X	Adaptateur 12 V c.a./c.c. (inclus) ou batterie externe Milwaukee 18 V ou compatible - batterie	1000cd/m2 (nits)
H12-W		Oui			
H12-GS	Tous les systèmes Hathorn sauf dévidoirs Wi-Fi. Tous les dévidoirs GL, G2 et G3 General Wire, Gator Cams et Ratech.	Non			
H12-GS-W		Oui			

Accessoires

N° de catalogue	Description
10100	Pour connecter les contrôleurs M18 à tous les dévidoirs Hathorn Micron, Mini, Moyen et Grand
80124	Câble de raccordement entre le contrôleur Hathorn et les dévidoirs GL Reel et Ratech
80129	Câble de raccordement entre le contrôleur Hathorn et le dévidoir G3 Reel
80130	Câble de raccordement entre le contrôleur Hathorn (connecteurs argent / argent) et le dévidoir GL Reel
80131	Câble de raccordement entre le contrôleur Hathorn (connecteurs noirs / argent) et le dévidoir G2 Reel



Vous trouverez plus d'informations sur notre site Web - www.hathorncorp.com



Appli Wi-Fi disponible à :



Amérique du Nord : 1-866-HATHORN
International : +1-905-604-7040
www.hathorncorp.com • info@hathorncorp.com